



APB MANAGER



GESTORE REGOLE DI ANTIPASSBACK IN TECNOLOGIA LONWORKS®

GESTIONE ANTIPASSBACK TRA PIÙ LONSERVER



111- 015 APB MANAGER (gestisce 5 LONSERVER e 256 tipi di utente)
111- 016 APB MANAGER (gestisce 10 LONSERVER e 64 tipi di utente)

Caratteristiche Principali

Il terminale **APB MANAGER** si installa in un punto qualsiasi del bus di comunicazione ed è in grado di coordinare in tempo reale le interazioni di antipassback tra i database di **massimo 10 LonServer diversi** (quindi un massimo di 80 porte).

Posso avere più APB Manager sullo stesso impianto riuscendo così a gestire più di 80 porte contemporaneamente. Quando l'antipassback riguarda le interazioni tra porte controllate da diversi **LONSERVER**, può essere adottata una delle seguenti soluzioni:

- mantenere sempre acceso il software di controllo accessi;
- affidare la gestione globale dell'antipassback all' APB MANAGER, in modo che le operazioni del sistema (in fase operativa) siano indipendenti dal software.

L'utilizzo di questo dispositivo permette di gestire le regole di antipassback svincolando il normale funzionamento dell'impianto dal software di controllo.

Le regole di antipassback sono legate al "**tipo utente**", che rappresenta un attributo assegnato all'utente e quindi al codice del badge.

Codici di badge assegnati a "tipi utenti" diversi potranno quindi avere regole di **antipassback diverse**.

Il terminale APB MANAGER riceve un'informazione di avvenuto transito su un lettore gestito da un LONSERVER qualsiasi, elabora le regole di antipassback per il codice che ha eseguito il transito e invia comandi a tutti gli altri LONSERVER, per abilitare o disabilitare tale codice sui lettori opportuni.

Caratteristiche Tecniche

ALIMENTAZIONE	12 ÷ 36 VDC
CONSUMO	30 mA @12 VDC
INTERFACCIA DI RETE	LonWorks® FTT-10 78,1 Kbps
ANTIPASSBACK	Gestisce le regole di antipassback per: 5 LONSERVER e 256 tipi di utenti art. 111-015 10 LONSERVER e 64 tipi di utenti art. 111-016
DIMENSIONI (H x L x P)	136 x 95 x 50 mm
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	0 °C ÷ 50 °C
UMIDITÀ	20 ÷ 80%

A PLUS SRL