LA136 - LA168 - LA165

LETTORI MAGNETICI

103-002 LA136 lettore magnetico. Legge la Traccia 2
103-003 LA165 lettore magnetico. Legge la tripla Traccia
218-101 LA168 lettore magnetico CK/DT. Legge la Traccia 2

Scheda Prodotto

LA136

È un lettore di carte magnetiche con interfaccia **TTL Clock/Data.** Legge la Traccia 2 della banda magnetica. Può essere connesso a tutti i terminali **A PLUS**. Viene prodotto in alluminio anodizzato. Dotato di **LED bicolore**. L'elettronica del lettore è tropicalizzata. Il lettore è fornito con cavo di 3 m.

LA168

È un lettore magnetico che si presta anche all'installazione all'esterno grazie alla sua base in metallo pressofuso, il lettore è provvisto di una piastra in acciaio inox se dotato di copertura protettiva e di una custodia in plastica resistente agli urti. Mette a disposizione un' interfaccia **TTL Clock/Data**. Legge la Traccia 2 della banda magnetica. l lettore è fornito con cavo di 1,83 m.

LA165

È un lettore di tessere magnetiche con interfaccia **Shift Out Protocol**. Può leggere contemporaneamente le 3 tracce codificate sulle tessere magnetiche, permettendo di utilizzare anche Bancomat e Carte di Credito. Può essere connesso solo al terminale **SENIOR**. Viene prodotto in alluminio anodizzato. L'elettronica del lettore è tropicalizzata. Il lettore è fornito con cavo di 3 m.

Caratteristiche Tecniche

LA136	
ALIMENTAZIONE	5 VDC +/- 10%
CONSUMO	10 mA
INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE	TTL Clock/Data (Traccia 2)
SEGNALAZIONE LUMINOSA	LED bicolore
MATERIALE	Zinco-Alluminio
DIMENSIONI (H x L x P)	155 x 40 x 29 mm
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-10 °C ÷ 55 °C
UMIDITÀ	10 ÷ 95%

LA168	
ALIMENTAZIONE	5 VDC +/- 10%
CONSUMO	30 mA
INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE	TTL Clock/Data (Traccia 2)
SEGNALAZIONE LUMINOSA	LED
MATERIALE	Plastica con la base in acciaio inox
DIMENSIONI (H x L x P)	155 x 53 x 38 mm
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	0 °C ÷ 55 °C
UMIDITÀ	10 ÷ 95%

Caratteristiche Tecniche

LA165	
ALIMENTAZIONE	5 VDC +/- 10%
CONSUMO	5 mA
INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE	Shift Out Protocol (Traccia1, Traccia 2 e Traccia 3)
SEGNALAZIONE LUMINOSA	LED bicolore
MATERIALE	Zinco-Alluminio
DIMENSIONI (H x L x P)	155 x 40 x 29 mm
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-10 °C ÷ 55 °C
UMIDITÀ	10 ÷ 95%

A PLUS SRL
Via G. B. Vico 45/B 50053 EMPOLI (FI) - ITALIA - Tel. + 39 0571 920 442 - Fax +39 0571 920 474
info@aplus.srl - www.aplus.srl